

PID:
02052000
CID:
C.1993.361

01993 07158759

Certificato di approvazione
Approval certificate

TA C

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta
IMQ, accredited certification body, grants to


BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Canali portacavi e
portapparecchi
(Serie TA-C45)**

for the following products

*Cable and appliance trunkings
(Series TA-C45)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:

2008-02-01

Data di aggiornamento / Updated on

2010-06-01

Sostituisce / Replaces

2008-02-01


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

ישראליות בע"מ

Emesso il / Issued on 2008-02-01
Data di aggiornamento / Updated on 2010-06-01
Sostituisce / Replaces 2008-02-01

Prodotto | Product

Canali portacavi e portapparecchi
Cable and appliance trunkings

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95040389 CLBOCC.COZLCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AK00136

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series TA-C45
Tipo di posa / Mounting system parete - soffitto / wall - ceiling
Resistenza all'urto / Resistance to impact 2J
Grado di protezione / Degree of protection (IP) IP40
Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling con attrezzo / with tool
Dimensioni / Dimensions vedere allegato 1 / see annex 1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AP.H002E4

Marca / Trade mark BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO
Riferimento di tipo / Type reference vedere allegato 1 / see annex 1

Ulteriori informazioni | Additional Information

Marca: BOCCHIOTTI (logo) sugli accessori; BOCCHIOTTI (logo) ed IBOCO sui canali.

Classificazione del sistema di canali:
- temperatura minima di immagazzinamento e di trasporto: -45 °C;
- temperatura minima di installazione e d'uso: -5 °C;
- temperatura massima d'uso: 60 °C
- tensione nominale: 1000 V;

Su richiesta del costruttore sono state eseguite prove d'urto supplementari in accordo alla norma EN 62262:2002 come segue:

- grado IK08 (5 J) sul sistema di canali;
- grado IK09 (10 J) sul solo tratto rettilineo di canale.

Trade mark: BOCCHIOTTI (logo) on the accessories; BOCCHIOTTI (logo) and IBOCO on the trunking.

Classification of the cable trunking system:

- minimum storage and transport temperature: -45 °C;
- minimum installation and application temperature: -5 °C;
- maximum application temperature: 60 °C
- rated voltage: 1000 V;

On request by the manufacturer have been carried-out supplementary impact test according to standard EN 62262:2002 as follow:

- degree IK08 (5 J) on the cable trunking system;
- degree IK09 (10 J) on the trunking lenght only.

יש להוסיף בע"מ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H001E7

STK.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.

Serie TA-C45

Canali / Trunkings

2008 07158703

Rif. di tipo - Rif. a cat. / Type ref. - Cat. ref.	Descrizione	Description
TA-C45 90/1x55	Base + coperchio	Base + cover
TA-C45 134/2x55	Base + coperchio	Base + cover
TA-C45 164/2x55	Base + coperchio	Base + cover
TA-C45 164/3x55	Base + coperchio	Base + cover
TA-C45 200/3x55	Base + coperchio	Base + cover
COV 45N	Coperchio	Cover

Accessori / Accessory

Rif. di tipo - Rif. a cat. / Type ref. - Cat. ref.	Descrizione	Description
CMA-45/110	Centralina per interruttori automatici 2 mod.	Unit for automatic switches 2 mod.
CSA-60	Coperchio di protezione per scatole 60 mm	Socket 60 mm box cover
CSA-CE	Coperchio di protezione per scatole CE	Socket CE box cover
DST	Distanziale da pavimento	Floor spacer
GAC	Giunto coperchio	Joint cover
GAS	Giunto di base	Joint trunking
JCA45N	Giunto coperchio apparecchi	Joint for cover and apparatus
JDS-C	Giunzione morbida al pavimento	Softy junction to the floor
LAN 90x55	Terminale	Terminal
LAN 134x55	Terminale	Terminal
LAN 164x55	Terminale	Terminal

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 1/2

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Electric and Electronic Products
Department